

PRODUCTINFORMATIE JAMES ZIJDEMAT

STAP 2 - BESCHERMING

Doel

- Verzegeling van vinyl, PVC, linoleum, rubber en natuur- en kunststeenvloeren
- Langdurige transparante en zijdematte bescherming voor elastische vloeren
- Verlengt de levensduur van uw vloer

Kenmerken

- Voor periodieke bescherming
- Eenvoudig verwijderbare beschermlaag verlengt de levensduur van uw vloer
- Krasjes en oppervlakkige beschadigingen ontstaan in de beschermlaag, niet in uw vloer en zijn dus te herstellen
- Maakt elastische vloeren vuilafstotend en vergemakkelijkt het dagelijkse onderhoud
- Geeft uw vloer een mat uiterlijk
- pH-waarde 8,5

Gebruiksaanwijzing

- Vloer grondig strippen met James Basisreiniger (Stap 1). De vloer met schoon water nawissen en volledig laten drogen
- James Zijdemat onverdund in emmer schenken en vervolgens middels een schone, goed vocht opnemende en niet pluizende katoenen doek dun en in een rechte baan aanbrengen op de vloer. James Zijdemat niet rechtstreeks uit de fles op de vloer aanbrengen (ter voorkoming van vlekvorming)
- Laat de vloer goed drogen (afhankelijk van het weer, minimaal 4 uur)
- Herhaal de behandeling door James Zijdemat in een baan haaks op de eerste laag aan te brengen
- Voor het beste resultaat: breng de laatste laag aan richting strijklicht / raam
- Sterk belaste vloeren drie maal behandelen
- Voorkom het ontstaan van schuimvorming in de katoenen doek tijdens het aanbrengen

Opmerkingen

- De vloer is weer belastbaar na uitharding van James Zijdemat, dit duurt ca. 12 uur. Dan pas kunnen meubels terug geplaatst worden. De beschermlaag is na ca. 5 dagen volledig uitgehard
- James Zijdemat is volledig verwijderbaar middels James Basisreiniger

- Beschermen tegen vorst en sterk dalende temperaturen
- Het beste te verwerken bij geringe luchtvochtigheid (< 65%) en normale kamertemperatuur (18 à 25°C)
- Zorg voor voldoende beluchting. Tocht en direct zonlicht vermijden
- Vloerverwarming tijdig uitschakelen vóór het aanbrengen
- Behandelde vloeren laten zich vervolgens uitstekend dagelijks onderhouden en reinigen met bijvoorbeeld James Vinylreiniger of James Laminaatreiniger (Stap A t/m F)

Dosering

- Puur: per waslaag ca. 1 l / 20 m²

Detergentenverordening

Fosfaten, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen < 5%, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYL-ISOTHIAZOLINONE